

JXplorer – JXWorkBench

Il s'agit d'un éditeur pour les données LDAP de mon annuaire. Je ne l'utilise que pour la gestion de contacts.

Voici quelques infos pratiques si vous l'utilisez en tandem avec Thunderbird. Tenir pour acquis que j'ai installé le *schéma ldap* de Mozilla sur mon serveur ldap. Le schéma est inclus dans le fichier téléchargeable du gabarie Mozilla pour Thunderbird.

J'ai acheté une licence pour JXWorkBench, car il y a plus de possibilités pour l'exportation des données. Télécharger l'archive ZIP du projet à l'adresse suivante:

https://jxworkbench.com/JXWorkBench_Purchase.html

1. Décompresser celle-ci dans un répertoire
2. Télécharger le *gabarie Mozilla pour Thunderbird*
3. Décompresser celle-ci
4. Ajouter le répertoire *mozillaAbPersonAlpha* dans le répertoire */templates*
5. Rendre jxplorer.sh exécutable (`chmod +x jxplorer.sh`)
6. Exécuter jxplorer.sh (`./jxplorer.sh`)

En supposant que le projet a été décompressé dans un répertoire Logiciels de votre répertoire personnel.

Créer un script, car certaines variables ne semblent pas fonctionner si JXplorer est lancé directement.

```
nano 8-jxplorer.sh
```

```
#!/bin/bash
cd ~/Logiciels/jxplorer
```

```
./jxplorer.sh
```

Créer un lanceur avec le contenu suivant:

```
[Desktop Entry]
Name=Jxplorer
Exec=bash -c '/home/lafontaj/Scripts/utilitaires/8-jxplorer.sh'
Comment=Éditeur de contacts LDAP
Terminal=false
Icon=/home/lafontaj/Logiciels/jxplorer/jxplorer.ico
Type=Application
```

Et voilà!