

Mediatomb

```
cd /etc/default
```

```
sudo nano mediatomb
```

```
## Network interface on which the server will run, you need to edit this!  
MT_INTERFACE="eno1"
```

```
nano /etc/mediatomb/config.xml
```

Voici une partie du fichier *config.xml*, vérifier les ajustements pour l'interface:

```
...  
<ui enabled="yes" show-tooltips="yes">  
  <accounts enabled="no" session-timeout="30">  
    <account user="mediatomb" password="mediatomb"/>  
  </accounts>  
</ui>  
...
```

Dans le même fichier *config.xml*, vérifier l'utilisation de l'UTF-8 pour l'affichage correct des caractères accentués:

```
...  
<import hidden-files="no">  
  <filesystem-charset>UTF-8</filesystem-charset>  
  <metadata-charset>UTF-8</metadata-charset>  
  <scripting script-charset="UTF-8">  
    <common-script>/usr/share/mediatomb/js/common.js</common-script>  
    <playlist-script>/usr/share/mediatomb/js/playlists.js</playlist-script>  
    <virtual-layout type="builtin">  
      <import-script>/usr/share/mediatomb/js/import.js</import-script>  
      <dvd-script>/usr/share/mediatomb/js/import-dvd.js</dvd-script>
```

```
</virtual-layout>  
</scripting>  
...
```

Pour un démarrage automatique sous systemd:

```
sudo systemctl enable mediatomic
```